



### Programma di produzione

CODICE	15059	15060	20030	20031	25014	30013
Ø rullo	60	60	60	89	89	89
Ø asse	15	15	20	20	25	30
DE	108	108	108	133	133	133
DI	60	60	60	89	89	89
CH	17	17	14/17	14/17	17/18	22
LC	9	9	9	9	12	12
G	45	45	45	45	45	45
cuscinetto	6202	6202	6204	6204	6205	6206
rullo base	15036	15010	20003	20005	25001	30001

### Massa del singolo anello in gomma

KG	0.220	0.220	0.220	0.250	0.250	0.250
----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sono rulli di serie su cui sono montati degli anelli con sezione elicoidale in gomma antiabrasiva. La funzione del loro particolare profilo è quella di tenere pulito il nastro nel tratto di ritorno, quando il materiale trasportato è appiccicoso.

La pulizia del nastro è assicurata dall'effetto coclea provocato dalla rotazione del rullo.

Le capacità di carico sono quelle del rullo base e si possono desumere nelle pagine relative ad ogni serie.

Gli anelli in gomma - fornibili anche sfusi - si possono sostituire riutilizzando lo stesso rullo base.

Temperature di esercizio tra -10° e +90°.