



Programma di produzione

CODICE	20001	20002
D = Ø	76	89
Spes.	3	3
B max	2400	2400
B min	100	100
A	B + 18	B + 18
T	B - 8	B - 8
cuscinetto	6204	6204
MASSA	KG	KG
B = 200	2.200	2.470
Al cm	0.077	0.089

Capacità di carico dei rulli (Kg) in funzione della lunghezza e della velocità di rotazione (Giri/minuto)

LUNGHEZZA	≤600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
10 G/m	507	469	432	396	359	326	299	272	245	218	190
25	408	376	354	318	288	262	240	218	197	176	153
50	324	299	276	252	228	207	191	174	157	139	122
100	258	238	219	200	182	166	152	138	125	111	96
200	204	188	173	159	144	131	120	109	98	87	76
300	178	165	152	139	126	115	106	96	86	77	67
400	162	150	138	128	115	105	96	87	79	71	61
500	150	139	128	118	107	97	89	81	74	65	57

Rulli a lubrificazione permanente per trasportatori a nastro di impiego generale per prodotti sfusi operanti in cattive condizioni ambientali.

Tubo in acciaio grezzo o zincato. Testate calettate alla pressa in modo da formare un corpo unico, senza spigoli con il tubo. PROTEZIONI a labirinto in NYLON PA 66 inserito in un astuccio in lamiera zincata. CUSCINETTI 2RSH grasso 75%. Lubrificati per temperature -10°/+90°.

Esecuzioni a richiesta:

Lunghezze maggiori da verificare; Tubo zincato a caldo; Sporgenza assi e chiavi non normalizzate; Asse filettato, maschiato; Lubrificazione per temperature estreme.